AXION COTTON™
Innovating the Future of Safety

www.axioncotton.com

ArcGuard Hi-Viz Fleece Jacket

ΖΑΚΕΤΑ FLEECE ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

SKU: 101600100

0161 CE
CAT III

Certified By: Aitex Research & innovation center
Carretera Banyeres,10 ES-03802
NOTIFIED BODY 0161

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΑΚΕΤΑ FLEECE ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

Προστατευτική ενδυμασία για χρήστες που εργάζονται σε περιβάλλοντα επικίνδυνα με χαμηλή ορατότητα και πρέπει να έχουν αντιστατική προστασία καθώς και προστασία από ηλεκτρικό τόξο.

Σχεδιασμένο για χρήση σε βιομηχανικές δραστηριότητες όπου ο χρήστης εκτίθεται σε:
- Σύντομη επαφή με φλόγα.
- Μεταφερόμενη θερμότητα μικρότερη των 80 kW/m^2.
- Πηγές ακτινοβολούμενης θερμότητας μικρότερες των 20 kW/m^2.
- Επαφή με πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου.
- Επαφή με θερμές επιφάνειες έως και 250ºC.
- Μικρές πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου κατά τη συγκόλληση και τεχνικές ένωσης, περιορίζοντας τον κίνδυνο μικρών ηλεκτροπληξιών και τυχαίας επαφής με ηλεκτρικές επαφές τάσης έως 100V DC υπό κανονικές συνθήκες συγκόλλησης.
- Μπορεί να απαιτείται η χρήση πρόσθετων μέσων προστασίας όπως γάντια, κουκούλες κ.λπ.
- Η σωστή απόδοση του ενδύματος απαιτεί να είναι πάντα σωστά κουμπωμένο.
- Για πλήρη προστασία σώματος, το ΜΑΠ πρέπει να φοριέται πλήρως κουμπωμένο και να συνοδεύεται από άλλα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, όπως υποδήματα.
- Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές συνθήκες και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το περιβάλλον του χειριστή.
- Για σωστή απόδοση, το ένδυμα πρέπει να προσαρμόζεται σωστά.

Συστάσεις κατά της ακατάλληλης χρήσης:
- Το παρόν ΜΑΠ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κινδύνους πέραν αυτών που περιγράφονται προηγουμένως.
- Η παρουσία βρωμιάς ή λιωμένου μετάλλου που προσκολλάται στο ένδυμα ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.
- Ποτέ μην αφαιρείτε το ένδυμα σε εκρηκτικό ή εύφλεκτο περιβάλλον ή κατά το χειρισμό εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλικών.
- Η αύξηση της περιεκτικότητας σε οξυγόνο στον αέρα μπορεί να μειώσει σημαντικά το επίπεδο προστασίας που προσφέρει το ΜΑΠ.
- Όταν το ΜΑΠ αποτελείται από δύο τεμάχια, ο χρήστης πρέπει να φοράει και τα δύο για να επιτευχθεί το δηλωμένο επίπεδο προστασίας.
- Το ΜΑΠ δεν είναι σχεδιασμένο για προστασία των ποδιών ή των χεριών.
- Το ΜΑΠ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλα ενδύματα από κάτω τα οποία δεν είναι πυρίμαχα ή είναι κατασκευασμένα από υλικό που μπορεί να λιώσει.
- Οποιοδήποτε σκίσιμο δεν πρέπει να επισκευάζεται από τον χρήστη. Η χρήση εύφλεκτου νήματος ή νήματος που μπορεί να λιώσει είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Σύνθεση: **52% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, 24% ΜΟΝΤΑΚΡΥΛΙΚΗ INA ΤΥΠΟΥ –F, 16% ΒΙΣΚΟΖΗ,7% ΠΑΡΑ-ΑΡΑΜΙΔΙΟ, 1% ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ**

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν φορέσετε αυτά τα ρούχα. Συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο ασφάλειας ή τον προϊστάμενό σας για να διαπιστώσετε αν αυτό το ένδυμα είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον σας.
Το ένδυμα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα ανθεκτικό στη φλόγα, με προστατευτικές ιδιότητες που έχουν επαληθευτεί για τουλάχιστον 5 κύκλους πλυσίματος, και προσφέρει αναμενόμενη διάρκεια ζωής έως και 5 έτη υπό κανονικές συνθήκες, εκτός εάν υποστεί μερική ή ολική φθορά ή εμφανίσει ορατά σημάδια γήρανσης που μειώνουν την προστατευτική του απόδοση.
Μόλις λήξει η ωφέλιμη ζωή του ενδύματος, απορρίψτε το σε ειδικούς κάδους για απόβλητα υφασμάτων ή παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο φορέα διαχείρισης.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ.
ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ www.axioncotton.com
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ.

07/2026
Axion Cotton ABEE, Κορίνθου 11, 14451 Μεταμόρφωση Ελλάδα
Τηλ: +30 210 2847280-3

Συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
Η σήμανση CE που φέρει αυτό το ΜΑΠ (Μέσο Ατομικής Προστασίας) σημαίνει ότι πληροί τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/425 για Εξοπλισμό Ατομικής Προστασίας (PPE), όσον αφορά:
- Ασφάλεια,
- Άνεση,
- Ανθεκτικότητα και
- Προστασία από τους δηλωθέντες κινδύνους.

Με την έγκριση τύπου, το ένδυμα έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές:

Πιστοποιήσεις σύμφωνα με Ευρωπαϊκά Πρότυπα
- **EN 1149-5:2018 – Αντιστατική προστασία**
- **EN 14058:2017+A1:2023 - 1 1 x x**
- **EN ISO 11612:2015 – A1 A2 B1 C2 F1 (Προστασία από θερμότητα και φλόγα)**
- **EN 61482-2:2020 – Κατηγορία APC1 | ELIM: 6,7 cal/cm^2**
- **EN ISO 20471:2013 + EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Κλάση 2 (Υψηλή ορατότητα)**
- **EN ISO 13688:2013 + A1:2021 – Γενικές απαιτήσεις προστατευτικής ένδυσης**

EN 1149-5:2018
Αντιστατική ένδυση — Χρήση στο πλαίσιο πλήρως γειωμένου συστήματος, για αποτροπή τυχαίων εκκενώσεων που αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς σε εκρηκτική ατμόσφαιρα
(περιβάλλον ATEX – Ζώνες 1, 2, 20, 21 και 22, όπου η ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης δεν είναι μικρότερη από 0,016 mJ).

EN 1149-5: 2018

Το παρόν Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αποτελεί μέρος ενός πλήρως αντιστατικού και γειωμένου συστήματος. Η αντιστατική ένδυση μπορεί να είναι μονοκόμματη (φόρμα) ή να αποτελείται από περισσότερα μέρη (σακάκι, παντελόνι, γιλέκο κ.λπ.) και πρέπει **ανά πάσα στιγμή να καλύπτει πλήρως τα μη συμβατά (μη αντιστατικά) υλικά,** όπως εσώρουχα, ακόμη και κατά την κίνηση, το λύγισμα, κ.λπ. Η επικάλυψη των τμημάτων της ένδυσης πρέπει να είναι επαρκής (π.χ. σακάκι να καλύπτει το παντελόνι).
Ενδεικτικά, **αντιστατικό θερμικό ή υψηλής ορατότητας γιλέκο συμβατό με EN 1149-5 πρέπει να φοριέται επάνω από άλλα αντιστατικά ενδύματα.**
Μόνο το **εξωτερικό στρώμα** σε πολυστρωματική ένδυση υποχρεούται να φέρει αντιστατικές ιδιότητες.
Οι **χρήστες αυτών των ΜΑΠ πρέπει να είναι γειωμένοι ανά πάσα στιγμή**, ώστε να διασφαλίζεται η αποφόρτιση των ηλεκτροστατικών φορτίων. Πρέπει να υπάρχει **επαφή μεταξύ του αγώγιμου υφάσματος της ένδυσης και αγώγιμων υποδημάτων (σύμφωνα με EN 20344).** Η ηλεκτρική αντίσταση μεταξύ χρήστη και γείωσης **πρέπει να είναι μικρότερη από 10^8 Ω** (προσοχή: δάπεδα με μόνωση ή έντονη ρύπανση μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τη γείωση).
Η αντιστατική προστασία δεν μπορεί να διασφαλιστεί όταν εργάζεστε σε ηλεκτρικά συστήματα όπου απαιτούνται ηλεκτρικά μονωτικά υποδήματα.
Το ένδυμα πρέπει να φοριέται **πριν την είσοδο σε περιβάλλον ATEX**. Πρέπει να είναι πλήρως κουμπωμένο και να έχουν ενεργοποιηθεί οι μηχανισμοί σύσφιξης (π.χ. στα τελειώματα των μανικιών), για να εξασφαλιστεί επαρκής επαφή με το δέρμα ή με αγώγιμα εσώρουχα. Τα μέρη τύπου «Velcro» (hook and loop) πρέπει να **επικαλύπτονται πλήρως και να πιέζονται σταθερά** μεταξύ τους.
Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή το άνοιγμα της ένδυσης εντός του ATEX περιβάλλοντος. Αφαιρούμενα εξαρτήματα (π.χ. κονκάρδες ονομάτων, επωμίδες κ.λπ.) **δεν πρέπει να αφαιρούνται από το ένδυμα κατά τη χρήση.**

Όλα τα αγώγιμα μεταλλικά εξαρτήματα πρέπει να καλύπτονται πλήρως από αντιστατικό υλικό κατά τη χρήση (π.χ. ζώνη με μεταλλική αγκράφα δεν επιτρέπεται να φοριέται με παντελόνι με θηλιές, αν δεν καλύπτεται από σακάκι).

Η αντιστατική ένδυση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με εμπλουτισμένη περιεκτικότητα σε οξυγόνο ή σε Ζώνη 0, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον υπεύθυνο ασφάλειας.
Οι αντιστατικές ιδιότητες ενδέχεται να μειωθούν με τη χρήση, τον καθαρισμό ή λόγω ρύπανσης. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στο σχέδιο της ένδυσης.

EN 14058:2017+A1:2023

EN 14058:2017 +A1:2023
1 1 x x

Η προστατευτική ενδυμασία που είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14058:2017+A1:2023 προορίζεται για χρήση σε ψυχρά περιβάλλοντα, όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από –5 °C.

Τα περιβάλλοντα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν έκθεση σε ψυχρό αέρα, άνεμο και υγρασία, αλλά όχι σε ακραίο ψύχος ή συνθήκες παγετού.

Το πρότυπο αξιολογεί τα ενδύματα βάσει ορισμένων βασικών παραμέτρων απόδοσης: τη θερμική αντίσταση (Rct), η οποία υποδεικνύει την παρεχόμενη θερμομόνωση· τη διαπερατότητα από τον αέρα (AP), η οποία εκφράζει την ικανότητα του ενδύματος να εμποδίζει τη διείσδυση του ανέμου· και, προαιρετικά, την αντίσταση στη διείσδυση νερού και την αντίσταση στους υδρατμούς (Ret), οι οποίες υποδεικνύουν την αδιαβροχοποίηση και τη διαπνοή αντίστοιχα.

Τα επίπεδα απόδοσης αυτών των χαρακτηριστικών αναγράφονται στην ετικέτα του ενδύματος, βοηθώντας τους χρήστες να επιλέξουν την κατάλληλη ενδυμασία για το περιβάλλον εργασίας τους. Τα ενδύματα αυτά φοριούνται συνήθως ως μέρος ενός συστήματος ένδυσης πολλαπλών στρώσεων και ενδέχεται να χρειάζεται να συνδυάζονται με άλλα μέσα ατομικής προστασίας, όπως γάντια, υποδήματα ή μέσα προστασίας της κεφαλής, για την εξασφάλιση πλήρους προστασίας.

Είναι σημαντικό να τηρούνται οι οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης του κατασκευαστή, καθώς η ακατάλληλη φροντίδα μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του ενδύματος.

Επιπλέον, συνιστάται ο τακτικός έλεγχος για τυχόν φθορές ή ζημιές. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα ενδύματα πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό και ξηρό χώρο, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και χημικές ουσίες.

EN ISO 11612:2015
Προστατευτική ένδυση με περιορισμένη εξάπλωση φλόγας και προστασία έναντι βιομηχανικής θερμότητας
Ένδυση με την ένδειξη **AxBxCxDxExFx**, που υποδηλώνει:
- **Περιορισμένη εξάπλωση φλόγας:**
  - A1: Ανάφλεξη στην επιφάνεια
  - A2: Ανάφλεξη στο κάτω άκρο



Προστασία από περιορισμένη εξάπλωση φλόγας, μεταγενέστερη καύση και μεταγενέστερη πυράκτωση: ≤ 2 δευτερόλεπτα
Χωρίς δημιουργία οπών, χωρίς φλεγόμενα ή λιωμένα υπολείμματα.

Το πρότυπο **EN ISO 11612** ορίζει τις ακόλουθες ιδιότητες θερμικής μετάδοσης (τα όρια βασίζονται στην αποφυγή εγκαυμάτων δεύτερου βαθμού):

Θερμότητα μεταφοράς (φλόγα) **Δείκτης HTI24**
B1: ≥ 4 s, < 10 s
B2: ≥ 10 s, < 20 s
B3: ≥ 20 s
Ακτινοβολούμενη θερμότητα (20 kW/m²) **Δείκτης RHTI24**
C1: ≥ 7 s, < 20 s
C2: ≥ 20 s, < 50 s
C3: ≥ 50 s, < 95 s
C4: ≥ 95 s
Προστασία από πιτσιλιές λιωμένου αλουμινίου
D1: ≥ 100 g, < 200 g
D2: ≥ 200 g, < 350 g
D3: ≥ 350 g
Προστασία από πιτσιλιές λιωμένου σιδήρου
E1: ≥ 60 g, < 120 g
E2: ≥ 120 g, < 200 g
E3: ≥ 200 g
Θερμική επαφή (250°C)
F1: ≥ 5 s, < 10 s
F2: ≥ 10 s, < 15 s
F3: > 15 s**Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας**
• Η παρούσα ένδυση **δεν προορίζεται για χρήση σε καταστάσεις πυρόσβεσης.**
• Δεν αποτελεί **θερμοανακλαστική προστασία από αλουμίνιο.**
Σε περίπτωση έκθεσης σε φλόγες, α**πομακρυνθείτε άμεσα από την πηγή θερμότητας ή φλόγας.**
Η προστασία παύει να ισχύει σε περίπτωση σοβαρής φθοράς. Υπολείμματα εύφλεκτων ουσιών ή ορισμένων χημικών (π.χ. λάδια) έχουν **αρνητική επίδραση στην περιορισμένη εξάπλωση φλόγας.**

Σε περίπτωση επιμόλυνσης:
• **Με χημικά ή εύφλεκτα υγρά:** Ο χρήστης πρέπει να **αποχωρήσει άμεσα από το χώρο εργασίας,** να αφαιρέσει το ένδυμα προσεκτικά ώστε να μην έρθει σε επαφή το υγρό με το δέρμα, και **να το πλύνει ή να το αποσύρει από τη χρήση.**
• **Με λιωμένο μέταλλο:** Ο χρήστης πρέπει επίσης να **αποχωρήσει αμέσως** και να αφαιρέσει το ένδυμα. Η ένδυση, εφόσον φοριέται απευθείας πάνω στο δέρμα, **δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως τον κίνδυνο εγκαυμάτων.**
• Τα καλύμματα τσεπών και λοιπά ανοίγματα **πρέπει να είναι πλήρως κλειστά**, για να αποτραπεί η συσσώρευση λιωμένων υλικών.

IEC 61482-2:2018 / EN 61482-2:2020
Εργασία υπό τάση – Προστατευτική ένδυση έναντι θερμικών κινδύνων από ηλεκτρικό τόξο



Ένδυση με την ένδειξη EAx και/ή ELIM
Κατηγορία Προστασίας από Τόξο (APC): Τάξη 1 ή 2 και/ή τιμή ELIM (cal/cm²)
Το παρόν ΜΑΠ προστατεύει **μόνο από θερμικούς κινδύνους, όχι από ηλεκτροπληξία**, θόρυβο, υπεριώδη ακτινοβολία, ιπτάμενα θραύσματα, καυτό λάδι, ψυχολογικές ή σωματικές συνέπειες από ατύχημα ή τοξικές ουσίες που μπορεί να απελευθερωθούν κατά την εκδήλωση ηλεκτρικού τόξου.
Δεν αποτελεί ένδυση πυρόσβεσης.

Δοκιμή κατά IEC 61482-1-2 (Box Test)
Η ένδυση και τα υφάσματα/στρώματα από τα οποία αποτελείται έχουν υποβληθεί σε δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61482-1-2, υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
• Τάση: 400 V
• Συχνότητα: 50 Hz
• Διάρκεια τόξου: 500 ms
• Απόσταση ηλεκτροδίου – δείγματος: 30 cm
• Απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίων: 3 cm

Αποτελέσματα σε δύο κατηγορίες προστασίας από εγκαύματα δεύτερου βαθμού:

Κλάση	**Ρεύμα ηλεκτρικού τόξου**
Class 1	**4 kA**
Class 2	**7 kA**

Διεξάγεται προαιρετικά για πληροφοριακούς σκοπούς υπό μεταβλητή διάρκεια (π.χ. 0,2–2 sec), με:
• Ρεύμα τόξου: 8 kA
• Απόσταση δείγματος – ηλεκτροδίου: 30 cm
• Απόσταση ηλεκτροδίων: 30 cm

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων:
• **ATPV (Arc Thermal Performance Value):** Τιμή (σε cal/cm²) με 50% πιθανότητα μετάδοσης θερμότητας που προκαλεί έγκαυμα 2ου βαθμού (καμπύλη Stoll).
• **EBT50 (Breakopen Threshold):** Ενέργεια τόξου με 50% πιθανότητα διάρρηξης του υφάσματος.
• **ELIM (Incident Energy Limit):** Μέση τιμή των 3 υψηλότερων μετρήσεων όπου **δεν παρατηρήθηκε έγκαυμα,** αλλά είναι **κάτω από τη χαμηλότερη μέτρηση όπου παρατηρήθηκε.**

Απαιτήσεις χρήσης:
Για πλήρη προστασία:
• Η ένδυση πρέπει να **καλύπτει πλήρως το σώμα**, να είναι **πλήρως κουμπωμένη**, και να χρησιμοποιείται **σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα ΜΑΠ** (σακάκι/παντελόνι, προστατευτικό προσώπου, κράνος, γάντια, υποδήματα).
• **Απαγορεύεται η χρήση ενδυμάτων από υλικά που λιώνουν,** όπως πολυαμίδη, πολυεστέρας κ.λπ. (π.χ. εσώρουχα, μπλουζάκια).

EN ISO 20471:2013 + EN ISO 20471:2013/A1:2016



• **Ένδυση υψηλής διακριτότητας για επαγγελματική χρήση**
• Αυτή η ένδυση καθιστά τον χρήστη ευδιάκριτο σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας και σε **καταστάσεις υψηλού κινδύνου.**
Ο συνδυασμός **φθοριζόντος υλικού βάσης με ανακλαστικές ταινίες** επιτρέπει την **ανίχνευση του χρήστη τόσο στο φως της ημέρας όσο και τη νύχτα** (υπό φωτισμό από προβολείς ή φώτα οχημάτων).

• **Κατηγορίες Υψηλής Ορατότητας (HRVx)**
(η κατηγορία x αναγράφεται στην ετικέτα)

• **Κατηγορία**	• **Φθορίζον υλικό (m²)**	• **Ανακλαστικό υλικό (m²)**
• **Class 1**	• ≥ 0,14	• ≥ 0,10
• **Class 2**	• ≥ 0,50	• ≥ 0,13
• **Class 3**	• ≥ 0,80	• ≥ 0,20

Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης
• Η **ένδυση πρέπει να είναι πλήρως κουμπωμένη** και **να μην καλύπτεται** από άλλα ρούχα ή εξαρτήματα, ώστε να διασφαλίζεται η ορατότητα.
• Η ορατότητα επηρεάζεται από τη **χρήση** (π.χ. ρύπανση), τη **φροντίδα** (π.χ. επισκευές, καθαρισμός) και τις **συνθήκες αποθήκευσης** (συνιστάται σκοτεινό περιβάλλον).
• **Προσοχή:** Ο αριθμός πλύσεων **δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας διάρκειας ζωής** του ενδύματος – επηρεάζεται και από χρήση, φροντίδα, αποθήκευση, κ.λπ.
• Συνιστάται προσοχή κατά το πλύσιμο με σκουρόχρωμα ρούχα λόγω **κινδύνου μεταφοράς χρώματος.**
• Μετά από έκθεση στο φως, το φθορίζον χρώμα μπορεί να μεταβληθεί ελαφρώς, **παραμένοντας όμως εντός των αποδεκτών ορίων** του προτύπου.



• **EN ISO 13688:2013 – Γενικές απαιτήσεις**
Όλα τα προστατευτικά ρούχα θα
φέρουν σήμανση με τα παραπάνω πρότυπα.

Έλεγχος & Πιστοποίηση
• Module B – Εξέταση τύπου πραγματοποιήθηκε από
Aitex Research & innovation center, Carretera Banyeres,10 ES-03802, NOTIFIED BODY 0161

• Εάν υπάρχει αριθμός δίπλα στο εικονίδιο CE στην ετικέτα του ρούχου, σημαίνει ότι πρόκειται για Κατηγορία III ΜΑΠ, σχεδιασμένο να προστατεύει από θανατηφόρους ή σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

• Αυτού του τύπου τα ΜΑΠ υπόκεινται σε σύστημα εγγύησης ποιότητας βάσει Module C2.
Η Δήλωση Συμμόρφωσης της ΕΕ / ΗΒ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:
www.axioncotton.com

Συμμόρφωση με Κανονισμό REACH & Υγεία Χρήστη
Αυτό το ΜΑΠ συμμορφώνεται με τον Κανονισμό REACH και δεν περιέχει γνωστά αλλεργιογόνα, καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα στοιχεία.

• Δεν περιέχει ουσίες που είναι γνωστό ή ύποπτο ότι μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία ή την υγιεινή του χρήστη υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

• Ο σχεδιασμός του δεν προκαλεί ερεθισμό ή δυσφορία στον χρήστη.

• Δεν περιέχει υλικά που είναι γνωστά ότι προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.

• Εάν εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Οδηγίες Φροντίδας και Πλύσης
- Πλύσιμο στους 40°C
- Επιτρέπεται η χρήση λευκαντικού
- Στεγνό καθάρισμα επιτρέπεται
- Στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία
- Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία
- Αποφεύγετε τη χρήση μαλακτικού ρούχων



Μέγεθος	**Ύψος (A)**	**Στήθος (B)**
XS	**156 - 164**	**81 - 88**
S	**156 - 164**	**89 - 96**
M	**164 - 172**	**97 - 104**
L	**172 - 180**	**105 - 112**
XL	**180 - 188**	**113 - 120**
2XL	**188 - 196**	**121 - 128**
3XL	**196 - 204**	**129 - 136**
4XL	**196 - 204**	**137 - 144**
5XL	**196 - 204**	**145 - 152**

ZAKETA



*οι μετρήσεις που εμφανίζονται είναι σε εκατοστά.